

# 全84モデル



WPシリーズ / WP-E シリーズ 多機能モデル / エントリ・モデル

型名	定格出力電力	最大出力電圧	最大電圧時の最大電流	最大出力電流	最大電流時の最大電圧
WP80-180/E	5 kW	80 V	62.5 A	180 A	27.78 V
WP250-60/E		250 V	20 A	60 A	83.33 V
WP350-42/E		350 V	14.28 A	42 A	119.05 V
WP500-30/E		500 V	10 A	30 A	166.67 V
WP650-23/E		650 V	7.69 A	23 A	217.39 V
WP80-360/E		80 V	125 A	360 A	27.78 V
WP250-120/E	10 kW	250 V	40 A	120 A	83.33 V
WP350-84/E		350 V	28.56 A	84 A	119.05 V
WP500-60/E		500 V	20 A	60 A	166.67 V
WP650-46/E		650 V	15.38 A	46 A	217.39 V
WP1000-30/E		1000 V	10 A	30 A	333.33 V
WP80-540/E		80 V	187.5 A	540 A	27.78 V
WP250-180/E	15 kW	250 V	60 A	180 A	83.33 V
WP350-126/E		350 V	42.86 A	126 A	119.05 V
WP500-90/E		500 V	30 A	90 A	166.67 V
WP650-69/E		650 V	23.07 A	69 A	217.39 V
WP750-60/E		750 V	20 A	60 A	250 V
WP1050-42/E		1050 V	14.29 A	42 A	357.14 V
WP1500-30/E	18 kW	1500 V	10 A	30 A	500.00 V
WP650-81/E		650 V	27.69 A*	81 A	217.39 V
WP1950-27/E		1950 V	9.20 A*	27 A	666.66 V

## ●ATE組込みモデル (外部制御専用、WPシリーズ / WP-E シリーズのスレーブ機として使用可能)

WP-Aシリーズ / WP-EA シリーズ 多機能モデル / エントリ・モデル



型名	定格出力電力	最大出力電圧	最大電圧時の最大電流	最大出力電流	最大電流時の最大電圧
WP80-180A/EA	5 kW	80 V	62.5 A	180 A	27.78 V
WP250-60A/EA		250 V	20 A	60 A	83.33 V
WP350-42A/EA		350 V	14.28 A	42 A	119.05 V
WP500-30A/EA		500 V	10 A	30 A	166.67 V
WP650-23A/EA		650 V	7.69 A	23 A	217.39 V
WP80-360A/EA		80 V	125 A	360 A	27.78 V
WP250-120A/EA	10 kW	250 V	40 A	120 A	83.33 V
WP350-84A/EA		350 V	28.56 A	84 A	119.05 V
WP500-60A/EA		500 V	20 A	60 A	166.67 V
WP650-46A/EA		650 V	15.38 A	46 A	217.39 V
WP1000-30A/EA		1000 V	10 A	30 A	333.33 V
WP80-540A/EA		80 V	187.5 A	540 A	27.78 V
WP250-180A/EA	15 kW	250 V	60 A	180 A	83.33 V
WP350-126A/EA		350 V	42.86 A	126 A	119.05 V
WP500-90A/EA		500 V	30 A	90 A	166.67 V
WP650-69A/EA		650 V	23.07 A	69 A	217.39 V
WP750-60A/EA		750 V	20 A	60 A	250 V
WP1050-42A/EA		1050 V	14.29 A	42 A	357.14 V
WP1500-30A/EA	18 kW	1500 V	10 A	30 A	500.00 V
WP650-81A/EA		650 V	27.69 A*	81 A	217.39 V
WP1950-27A/EA		1950 V	9.20 A*	27 A	666.66 V

\*電源入力が400V系の場合。

18kWモデルでは200V系の場合、出力が制限されます。詳細は、P.10をご覧ください。

## ■オーダリング・インフォメーション

※各シリーズのラインナップは、P.1~2をご覧ください。

●ご注文型名 WP□□□□□-□□□□□/□

定格電圧

定格電流

シリーズ

なし: WPシリーズ

A: WP-Aシリーズ

E: WP-Eシリーズ

EA: WP-EAシリーズ

インターフェース (オプション)

1: 絶縁アナログインターフェース

2: GPIBインターフェース

3: RS-422/RS-485+USBインターフェース

●ご注文時オプション

●1~3はいずれか1点のみ装備可能

※LAN (LXI準拠)は標準装備

### ●本体価格 (税抜)

		多機能モデル	ATE組込み(外部制御専用)	エントリ・モデル	ATE組込み(外部制御専用)
定格電力	WPシリーズ	WP-Aシリーズ	WP-Eシリーズ	WP-EAシリーズ	
5 kW	¥1,150,000	¥1,120,000	¥1,050,000	¥1,020,000	
10 kW	¥1,400,000	¥1,370,000	¥1,300,000	¥1,270,000	
15 kW	80 V~1050 V	¥1,750,000	¥1,720,000	¥1,650,000	¥1,620,000
	1500 V	¥1,850,000	¥1,820,000	¥1,750,000	¥1,720,000
18 kW	650 V	¥2,100,000	¥2,070,000	¥2,000,000	¥1,970,000
	1950 V	¥2,300,000	¥2,270,000	¥2,200,000	¥2,170,000

### ●オプション価格 (税抜)

品名	型名	価格	備考
絶縁アナログインターフェース	/1(本体型名末尾に追加)	¥65,000	
GPIBインターフェース	/2(本体型名末尾に追加)	¥65,000	ご注文時オプション
RS-422/RS-485+USBインターフェース	/3(本体型名末尾に追加)	¥65,000	ご購入後に追加する場合は、別途引き取り作業費用を申し受けます。
並列接続ケーブルセット	10YTP0000CLWP	¥12,000	

WPシリーズの以下の製品は、輸出貿易管理令別表第1、2項(36)直流電源装置の該当品です。  
日本国外に持ち出す際は、日本国政府の輸出許可が必要です。  
WP250-120(E/A/EA)、WP350-84(E/A/EA)、WP500-60(E/A/EA)、WP250-180(E/A/EA)、  
WP350-126(E/A/EA)、WP500-90(E/A/EA)、WP650-69(E/A/EA)、WP750-60(E/A/EA)、  
WP650-81(E/A/EA)

なんでも  
**電源HOTLINE**  
**0120-545839**

いいヒント、アドバイスあります。

受付時間 9:30~17:30 (土・日・祝日を除く)

※このカタログの記載内容は、2025年3月14日現在のものです。

●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。

●表示価格には消費税は含まれておりません。

●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

## 株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

本社・営業本部 〒223-8508 横浜市港北区綱島東6-3-20 045-545-8111  
Chiyoda事業本部 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-1-13 03-6907-1440

■取扱代理店 —

東北 022-722-8163 北関東 028-305-8198 首都圏 03-6907-1401  
東京 045-545-8132 横浜 045-545-8136 名古屋 052-777-3571  
大阪 072-623-5341 広島 082-503-5311 九州 092-411-1801

● <https://www.nfcorp.co.jp/>